

# 2020 MAVERICK™ TRAIL DPS™ 800 T

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### AGILE

- Moteur et boîte de vitesses robustes
- Excellente maniabilité et grande polyvalence
- Suspensions avant et arrière conçues pour la conduite sur sentiers

### TAILLÉ POUR L'AVENTURE

- Fonctionnalités et polyvalence ingénieuses
- Confort accru avec l'habitacle Ergo-Lok
- Créez le Maverick Trail qui vous correspond

### RASSURANT

- Conception Can-Am, finitions et ajustements éprouvés
- Protection renforcée
- Plus d'aventures et moins d'entretien

### SPÉCIFICITÉS DU PACK DPS

- Servodirection dynamique (DPS™)
- Système de freinage et système antipatinage dynamique
- Différentiel arrière verrouillable
- Modes SPORT / ECO™
- Jantes 12 po en fonte d'aluminium
- Sièges Ergoprint avec touches de couleur

## MOTEURS

800

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Type                     | Bicylindre en V Rotax® de 55 Ch, 799,9 cm <sup>3</sup> , à refroidissement liquide  |
| Système d'alimentation   | Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI)   |
| Transmission             | CVT à système de réponse instantanée (QRS-T) avec système de ventilation haut débit et protection électronique de la courroie d'entraînement<br>Extra-L / H / N / R / P |
| Transmission             | Sélecteur de mode 4 x 2 / 4 x 4 avec différentiel arrière verrouillable   |
| Assistance à la conduite | Système de freinage et système antipatinage<br>Modes SPORT / ECO™   |
| Servodirection           | Servodirection dynamique (DPS)  |
| Catégorie de vitesse     | Plus de 60 km/h   |

## SUSPENSIONS

|                      |  |
|----------------------|--|
| Suspension avant     | Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice<br>Débattement de 25,4 cm |
| Amortisseurs avant   | Amortisseurs bitubes à gaz   |
| Suspension arrière   | TTA avec barre stabilisatrice<br>Débattement de 26,7 cm                      |
| Amortisseurs arrière | Amortisseurs bitubes à gaz   |

## FREINS

|         |   |
|---------|---|
| Avant   | Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons |
| Arrière | Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons |
| ABS     | De série  |

## CARACTÉRISTIQUES

|                            |  |                 |   |
|----------------------------|--|-----------------|---|
| Tableau de bord            | Grand affichage numérique de 7,6 po avec clavier   | Treuil          | Précâblé pour treuil disponible   |
| Instruments                | Prise de courant de type allume-cigares dans la console (20 A)   | Volant          | Volant inclinable réglable  |
| Magnéto                    | 650 W  | Protection      | Pare-chocs avant intégré en acier, plaques de protection intégrales en matériau injecté, garde-boue, bavettes |
| Éclairage                  | Deux réflecteurs 55 W  | Type d'attelage | Dispositif d'attelage de 5,08 cm avec boule d'attelage<br>Prise 7 broches (12 V) pour remorque                |
| Équipements de catégorie T | Avertisseur sonore, feux clignotants et feux de position, rétroviseurs, crochet sur le pare-chocs avant en acier |                 |   |

## GARANTIE

|         |       |
|---------|-------|
| D'usine | 2 ans |
|---------|-------|



■ Rouge Can-Am

## PNEUS/JANTES

|               |   |
|---------------|---|
| Pneus avant   | Carlisle ACT<br>26 x 8 x 12 po<br>(66 x 20,3 x 30,5 cm) |
| Pneus arrière | Carlisle ACT<br>26 x 9 x 12 po<br>(66 x 22,9 x 30,5 cm) |
| Jantes        | 12 po en fonte d'aluminium                              |

## DIMENSIONS/CAPACITÉS

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| L x l x H                         | 300,5 x 127 x 175,5 cm   |
| Empattement                       | 230,1 cm   |
| Garde au sol                      | 25,4 cm  |
| Poids à sec                       | 603,7 kg   |
| Cadre de protection               | Profilé approuvé ROPS.<br>Certifié ISO 3471.   |
| Capacité du caisson de chargement | 136 kg   |
| Capacité de rangement             | Totale : 20,2 L<br>Boîte à gants : 15,6 L<br>Compartment de rangement conducteur : 1,5 L<br>Console centrale et porte-gobelets : 3,1 L |
| Capacité de remorquage            | 680 kg   |
| Réservoir de carburant            | 38 L   |

©2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrives GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans aucune obligation de sa part. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côté à côté et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Pour votre sécurité : portez systématiquement un casque, une protection oculaire et tout autre équipement de protection approprié. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. N'effectuez jamais d'acrobaties et évitez les vitesses excessives.

**can-am**



Can-AmOffroad.com

# 2020 MAVERICK™ TRAIL DPS™ 1000 T

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### AGILE

- Moteur et boîte de vitesses robustes
- Excellente maniabilité et grande polyvalence
- Suspensions avant et arrière conçues pour la conduite sur sentiers

### TAILLÉ POUR L'AVENTURE

- Fonctionnalités et polyvalence ingénieuses
- Confort accru avec l'habitacle Ergo-Lok
- Créez le Maverick Trail qui vous correspond

### RASSURANT

- Conception Can-Am, finitions et ajustements éprouvés
- Protection renforcée
- Plus d'aventures et moins d'entretien

### SPÉCIFICITÉS DU PACK DPS

- Servodirection dynamique (DPS™)
- Système de freinage et système antipatinage dynamique
- Différentiel arrière verrouillable
- Modes SPORT / ECO™
- Jantes 12 po en fonte d'aluminium
- Sièges Ergoprint avec touches de couleur

## MOTEURS

### 1000

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Type                     | Bicylindre en V Rotax® de 75 Ch, 976 cm <sup>3</sup> , à refroidissement liquide  |
| Système d'alimentation   | Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI)   |
| Transmission             | CVT à système de réponse instantanée (QRS) avec système de ventilation haut débit et protection électronique de la courroie d'entraînement<br>Extra-L / H / N / R / P |
| Transmission             | Sélecteur de mode 4 x 2 / 4 x 4 avec différentiel arrière verrouillable   |
| Assistance à la conduite | Système de freinage et système antipatinage<br>Modes SPORT / ECO™   |
| Servodirection           | Servodirection dynamique (DPS)  |
| Catégorie de vitesse     | Plus de 60 km/h   |

## SUSPENSIONS

|                      |  |
|----------------------|--|
| Suspension avant     | Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice<br>Débattement de 25,4 cm |
| Amortisseurs avant   | Amortisseurs bitubes à gaz   |
| Suspension arrière   | TTA avec barre stabilisatrice<br>Débattement de 26,7 cm                      |
| Amortisseurs arrière | Amortisseurs bitubes à gaz   |

## FREINS

|         |   |
|---------|---|
| Avant   | Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons |
| Arrière | Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons |
| ABS     | De série  |

## CARACTÉRISTIQUES

|                            |  |                 |   |
|----------------------------|--|-----------------|---|
| Tableau de bord            | Grand affichage numérique de 7,6 po avec clavier   | Treuil          | Précâblé pour treuil disponible   |
| Instruments                | Prise de courant de type allume-cigares dans la console (20 A)   | Volant          | Volant inclinable réglable  |
| Magnéto                    | 650 W  | Protection      | Pare-chocs avant intégré en acier, plaques de protection intégrales en matériau injecté, garde-boue, bavettes |
| Éclairage                  | Deux réflecteurs 55 W  | Type d'attelage | Dispositif d'attelage de 5,08 cm avec boule d'attelage et prise 7 broches (12 V) pour remorque                |
| Équipements de catégorie T | Avertisseur sonore, feux clignotants et feux de position, rétroviseurs, crochet sur le pare-chocs avant en acier |                 |   |

## GARANTIE

|         |       |
|---------|-------|
| D'usine | 2 ans |
|---------|-------|



■ Rouge Can-Am

## PNEUS/JANTES

|               |   |
|---------------|---|
| Pneus avant   | Carlisle ACT<br>26 x 8 x 12 po<br>(66 x 20,3 x 30,5 cm) |
| Pneus arrière | Carlisle ACT<br>26 x 9 x 12 po<br>(66 x 22,9 x 30,5 cm) |
| Jantes        | 12 po en fonte d'aluminium                              |

## DIMENSIONS/CAPACITÉS

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| L x l x H                         | 300,5 x 127 x 175,5 cm   |
| Empattement                       | 230,1 cm   |
| Garde au sol                      | 25,4 cm  |
| Poids à sec                       | 618,7 kg   |
| Cadre de protection               | Profilé approuvé ROPS.<br>Certifié ISO 3471.   |
| Capacité du caisson de chargement | 136 kg   |
| Capacité de rangement             | Totale : 20,2 L<br>Boîte à gants : 15,6 L<br>Compartment de rangement conducteur : 1,5 L<br>Console centrale et porte-gobelets : 3,1 L |
| Capacité de remorquage            | 680 kg   |
| Réservoir de carburant            | 38 L   |

©2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrives GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans aucune obligation de sa part. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côté à côté et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Pour votre sécurité : portez systématiquement un casque, une protection oculaire et tout autre équipement de protection approprié. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. N'effectuez jamais d'acrobaties et évitez les vitesses excessives.

**can-am**



Can-AmOffroad.com