

# 2020 MAVERICK™ SPORT DPS™ 1000R T

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### AUDACIEUX

- Moteur et boîte de vitesses robustes
- Confort supérieur et fonctionnalités significatives
- Design Can-Am

### PRÉCIS

- Excellente maniabilité et grande polyvalence
- Suspensions conçues pour la performance
- Châssis ultra résistant

### RASSURANT

- Parfaitement calibré
- Protection renforcée
- Plus d'aventures et moins d'entretien

### SPÉCIFICITÉS DU PACK DPS

- Servodirection dynamique (DPS™)
- Système de freinage et système antipatinage dynamique
- Différentiel arrière verrouillable
- Modes SPORT / ECO™
- Jantes 14 po en fonte d'aluminium
- Pneus Maxxis Liberty 28 po
- Sièges Ergoprint avec touches de couleur



■ Rouge Can-Am

## MOTEURS

### 1000R

Type	Bicylindre en V Rotax® de 95 Ch, 976 cm <sup>3</sup> , à refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (iCT™) avec injection électronique (EFI)
Transmission	CVT à système de réponse instantanée (QRS-T) avec système de ventilation haut débit et protection électronique de la courroie d'entraînement Extra-L / H / N / R / P
Transmission	Sélecteur de mode 4 x 2 / 4 x 4 avec différentiel arrière verrouillable
Assistance à la conduite	Système de freinage et système antipatinage Modes SPORT / ECO™
Servodirection	Servodirection dynamique (DPS)
Catégorie de vitesse	Plus de 60 km/h

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice Débattement de 29,2 cm
Amortisseurs avant	FOX <sup>+</sup> 2.0 PODIUM
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice Débattement de 30,5 cm
Amortisseurs arrière	FOX <sup>+</sup> 2.0 PODIUM

## FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
ABS	De série

## CARACTÉRISTIQUES

Tableau de bord	Grand affichage numérique de 7,6 po (19,3 cm) avec clavier	Treuil	Précâblé pour treuil disponible
Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console (20 A)	Volant	Volant inclinable réglable
Magnéto	650W	Protection	Pare-chocs avant intégré en acier, plaques de protection intégrales en matériau injecté, garde-boue, bavettes
Éclairage	Deux réflecteurs 55 W	Type d'attelage	Dispositif d'attelage de 5,08 cm avec boule d'attelage Prise 7 broches (12 V) pour remorque
Équipements de catégorie T	Avertisseur sonore, feux clignotants et feux de position, rétroviseurs, crochet sur le pare-chocs avant en acier		

## GARANTIE

D'usage	2 ans
---------	-------

## PNEUS/JANTES

Pneus avant	Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 po
Pneus arrière	Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 po
Jantes	14 po en fonte d'aluminium

## DIMENSIONS/CAPACITÉS

L x l x H	302,2 x 157,8 x 180,6 cm
Empattement	230,1 cm
Garde au sol	30,5 cm
Poids à sec	632,7 kg
Cadre de protection	Profilé approuvé ROPS. Certifié ISO 3471.
Capacité du caisson de chargement	136 kg
Capacité de rangement	Totale : 20,2 L Boîte à gants : 15,6 L Compartiment de rangement conducteur : 1,5 L Console centrale et porte-gobelets : 3,1 L
Capacité de remorquage	680 kg
Réservoir de carburant	38 L